

BENNA SPAZZATRICE INDUSTRIALE con attacco frontale per trattore



La benna spazzatrice con attacco a tre punti frontale per trattore agricolo, consente di pulire rapidamente strade, piazzali e aree di lavoro.

Le spazzole ad alta forza di pulizia permettono di raccogliere polveri fini ma anche materiali più voluminosi come scarti di legno e cartone. Le ruote di appoggio girevoli permettono alla benna di seguire i movimenti del trattore durante la spazzata, mentre il pistone idraulico consente lo svuotamento rapido della benna.

Utilizzata per la pulizia di strade e piazzali comunali, aree di manutenzione urbana, aziende agricole e vinicole, aeroporti, ma anche in falegnamerie e cartiere dove è necessario raccogliere residui di lavorazione.

PUNTI DI FORZA

- Apertura idraulica di serie su tutti i modelli
- Motore idraulico interno
- Trasmissione a catena
- Spazzola interna ø 600 mm in PPL maggiorata di serie
- Regolazione usura spazzola
- Cuscinetti facilmente ispezionabili e sostituibili
- Sostituzione della spazzola veloce e sicura
- Ruote d'appoggio girevoli
- Manutenzione facile e poco impegnativa



OPTIONAL

- Spazzola pulizia laterale ø 600 con motore idraulico indipendente disponibile in PPL, misto acciaio, acciaio
- Kit innaffiante a pressione con pompa 12 V e spruzzatori, serbatoio da 100 lt
- Kit innaffiante a pressione per macchine operatrici con serbatoio autonomo
- Spazzola interna in misto acciaio
- Spruzzatore per spazzola laterale
- Connettore 8-14 poli 12 V
- Attacco per terna / pala gommata / telescopico / trattore agricolo / carrello elevatore



Falegnameria



Galleria / ambienti chiusi



Cartiera



Stalla



Stradale

SCHEDA TECNICA		CSI 105	CSI 125	CSI 150	CSI 175	CSI 200	CSI 225	CSI 250
Larghezza totale	mm	1160	1370	1620	1870	2120	2370	2620
Larghezza di lavoro	mm	1050	1250	1500	1750	2000	2250	2500
Peso	Kg	350	380	400	470	530	560	620
Ø Spazzola	mm	600	600	600	600	600	600	600
Capacità	l	150	190	230	260	300	340	380
Portata	l/min	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	40/50
Pressione	bar	150	150	175	175	175	175	190
Dimensioni	l x p x a	1200 x 1650 x 900	1450 x 1650 x 900	1700 x 1700 x 900	1950 x 1700 x 900	2200 x 1700 x 900	2450 x 1800 x 900	2700 x 1800 x 900

Pesi e dimensioni possono variare senza obbligo di preavviso. Il peso non include l'attacco.