





M75 CLAMP Ø22 M75 CLAMP Ø22 QUICK CAPS



75.617.88
75.617.88 A
75.617.88 B



75.617.89



M75 CLAMP Ø22

Standard con portaugello Ø18. Completo di cavallotto, ghiere, viti inox e O Ring. Ugelli non compresi.

Pressione di esercizio max.: 40 bar

Peso: 295 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC

Impiego: su atomizzatori. Montaggio diretto sul collettore di mandata. Ingresso Ø7 in acciaio inox. Compatibile con tubi Ø1/2" (Ø21.3mm) e Ø22. Ingombri ridotti. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Due posizioni "APERTO" inclinate $\pm 20^\circ$ dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

Standard with Ø18 nozzle holder body. Supplied with clamp, caps, s.steel screws and O Ring. Spray tips not included.

Max. operating pressure: 40 bar (580 psi)

Weight: 295 g (10.4 oz)

Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC

Use: for agriculture use on air blast sprayers. Direct mounting on sprayer manifolds. Ø7 mm stainless steel inlet connection. Fits Ø1/2" (Ø21.3mm) and Ø22 mm pipes. Very compact. Rollover to select spray tips with two shut off positions. Two "OPEN" positions at $\pm 20^\circ$ from vertical. A click point out each position. Anti drip valve with efficient and long lasting operations at low and high pressures.

M75 CLAMP Ø22 QUICK CAPS

Standard completo di cavallotto, viti inox e O Ring. Ghiere Quick Caps ed ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 25 bar (pressione max. ugelli impiegati)

Peso: 260 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC

Impiego: su atomizzatori. Montaggio diretto sul collettore di mandata. Ingresso Ø7 in acciaio inox. Compatibile con tubi Ø1/2" (Ø21.3mm) e Ø22. Due attacchi per ghiere Quick Caps Ø19 per allineamento automatico (10°) ugelli antideriva a ventaglio. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Due posizioni "APERTO" inclinate $\pm 20^\circ$ dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.

Standard supplied with clamp, s.steel screws and O Ring. Quick Caps and spray tips not included

Max. operating pressure: 25 bar (370 psi) (max. spray tips operating pressure)

Weight: 260 g (9.2 oz)

Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC

Use: for agriculture use on air blast sprayers. Direct mounting on sprayer manifolds. Ø7 mm stainless steel inlet connection. Fits Ø1/2" (Ø21.3mm) and Ø22 mm pipes. Two Ø19 Quick Caps connections for anti-drift flat fan spray tips automatic alignment (10°). Very compact. Rollover to select spray tips with two shut off positions. Two "OPEN" positions at $\pm 20^\circ$ from vertical. A click point out each position. Anti drip valve with efficient and long lasting operations at low and high pressures.

M75 CLAMP Ø22 - COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

	CODICE code	GHIERA cap	PER UGELLI for spray tips	Ø1 mm	Ø2 mm	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ORDINE MINIMO minimum order	KIT RICAMBIO spare parts kit
Ø18	75.617.88	2xØ18	1 - 6	Ø21.3 - Ø22	Ø7	70	23	32	42.5	55	15.5	10	75.302.28
	75.617.88 A	1xØ18 - 1xØ15	1 - 2 - 5 - 6										
	75.617.88 B	2xØ15	2 - 5										

M75 CLAMP Ø22 QUICK CAPS - COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

	CODICE code	Ø1 mm	Ø2 mm	A	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ORDINE MINIMO minimum order	KIT RICAMBIO spare parts kit
	75.617.89	Ø21.3 - Ø22	Ø7	70	23	28	42.5	55	15.5	10	75.302.28