

PUMA PLUS



VIDEO

Ø max 6 cm




**MULTI
AGGRESSIVE
ROTOR**




**ANTI
BLOCKAGE
SYSTEM**

A	Ø 425 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 194 mm
V	45 m/sec
D	470 mm




Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentellate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza.
- Contro coltello
- Fiancata arrotondata per la lavorazione su vigneti e frutteti
- Controscocca
- Rullo autopulente



	A cm	B cm
PUMA PLUS 140	70	105
PUMA PLUS 160	75	122
PUMA PLUS 180	85	140
PUMA PLUS 200	85	160

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 Kg	 N°	 N°	 N°	 N°
PUMA PLUS 140	1580-1253-925	1440 - 57	540	30 - 70	5	3	458	32	56	16	28
PUMA PLUS 160	1720-1253-925	1585 - 62	540	40 - 70	5	4	492	32	64	16	32
PUMA PLUS 180	1980-1253-925	1845 - 73	540	40 - 70	5	4	551	48	80	24	40
PUMA PLUS 200	2139-1253-925	2005 - 79	540	40 - 70	5	4	576	48	80	24	40



Optional

Extra spostamento decentrato
Extra offset shift
Extra Bewegung
Déplacement décentré extra
Movimiento extra descentralizado



Fiancata arrotondata per frutteto
Smoothed side for working in orchards
Für Obstgärten profiliert
Côté arrondi pour travail en vergers
Conformada para frutales



Standard equipment

- Cat I tractor coupling
- Transmission into oil bath with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with oscillating double sphere
- Rotor electronically balanced
- Self cleaning roller
- Roller with scraper adjustable in height
- Counter blade
- Sides without sharps to work into vineyards and orchards
- Double frame

Équipement de série


- Attelage au tracteur Cat. I
- Transmission en bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau auto nettoyant
- Rouleau avec décrottoir réglable en hauteur
- Contre couteau
- Côté arrondi pour le travail en vignobles et vergers
- Double châssis

Standardausstattung

- Gehäuse angeschragt für dein Einsatz in Obstkulturen
- Traktoranbau Kat. I. I
- Ölbad Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Stützwalze verstellbar
- Gegenschneide
- abgerundete Seiten für den Einsatz in Reihenkulturen
- Doppelwandiges Gehäuse mit HARDOX® Innenschale

Equipamiento estándar

- Conexión al tractor Cat. I
- Caja en baño de aceite con rueda libre
- Correas dentadas
- Cojinetes del rotor de doble bola oscilante
- Rotor balanceado electrónicamente
- Rodillo autolimpiante
- Rodillo con rascador de altura ajustable
- Contracuchilla
- Flanco sin ángulos para trabajar en viñedos y frutales
- Doble chapa



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



2X CUT

Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Rotore Multiaggressivo per frutteto
Multi-aggressive rotor for orchard
Multiaggressive Rotorwelle für Obstgärten
Rotor multi agressif pour vergers
Rotor multiagresivo para frutales