

TIGRA PLUS - TIGRA REVERS PLUS




Ø max 6 cm



**MULTI
AGGRESSIVE
ROTOR**




A	Ø 425 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 194 mm
V	45 m/sec
D	530 mm




Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Contro coltello



	A cm	B cm
TIGRA PLUS 140	75	105
TIGRA PLUS 160	105	105
TIGRA PLUS 180	105	125
TIGRA PLUS 200	105	145
TIGRA Revers PLUS 140	75	105
TIGRA Revers PLUS 160	105	105
TIGRA Revers PLUS 180	105	125
TIGRA Revers PLUS 200	105	145

											
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	Cat.	N °	Kg	N°	N°	N°	N°
TIGRA PLUS 140	1580-1122-990	1440 - 57	540	30 - 70	5	3	440	32	56	16	28
TIGRA PLUS 160	1720-1122-990	1585 - 62	540	30 - 70	5	4	471	32	64	16	32
TIGRA PLUS 180	1980-1122-990	1845 - 73	540	40 - 70	5	4	528	48	72	24	36
TIGRA PLUS 200	2139-1122-990	2005 - 79	540	40 - 70	5	4	550	48	80	24	40
TIGRA Revers PLUS 140	1580-1207-1020	1440 - 57	540-1000	30 - 70	5	3	440	32	56	16	28
TIGRA Revers PLUS 160	1720-1207-1020	1585 - 62	540-1000	40 - 70	5	4	497	32	64	16	32
TIGRA Revers PLUS 180	1980-1207-1020	1845 - 73	540-1000	40 - 70	5	4	550	48	72	24	36
TIGRA Revers PLUS 200	2139-1207-1020	2005 - 79	540-1000	40 - 70	5	4	573	48	80	24	40



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Rotore Multiaggressivo per frutteto
Multi-aggressive rotor for orchard
Multiaggressive Rotorwelle für Obstgärten
Rotor multi agressif pour vergers
Rotor multiagresivo para frutales



Standard equipment

- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Rear removable hatch for maintenance
- Counter blade

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrottoir réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Contre couteau

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Heckklappe öffenbar
- Gegenschneide

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Contracuchilla



Optional

Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo



2X CUT

Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



Portellone amovibile per manutenzione
Rear removable hatch for maintenance
Heckklappe für Wartung abnehmbar
Capot arrière amovible pour entretien
Portalón trasero para manutención amovible

TIGRA PLUS - TIGRA REVERS PLUS


TIGRA PLUS 220 - REVERS



 Ø max 6 cm




A	Ø 425 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 194 mm
V	40 m/sec
D	600 mm




Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Contro coltello



	A cm	B cm
TIGRA PLUS 220	114	156
TIGRA Revers PLUS 220	114	156

									
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	HP	Cat.	N°	Kg	N°	N°
TIGRA PLUS 220	2409-1122-990	2194 - 86	540	40 - 70	5	3	577	72	36
TIGRA Revers PLUS 220	2409-1207-1020	2194 - 86	540	50 - 90	5	3	600	72	36



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Standard equipment

- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Rear removable hatch for maintenance
- Counter blade

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrottoir réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Contre couteau



Optional

Ruota Anti-Intasamento
Anti-Obstruction Wheel
Antiverstopfrad
Roue anti-engouffrement
Rueda anti bloqueo

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Heckklappe öffenbar
- Gegenschneide

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Contracuchilla



Portellone amovibile per manutenzione
Rear removable hatch for maintenance
Heckklappe für Wartung abnehmbar
Capot arrière amovible pour entretien
Portalón trasero para manutención amovible

TIGRA PLUS 220 - TIGRA 200 REVERS PLUS