


PANDA - PANDA REVERS



Ø max 4 cm




A Ø 425 mm

B Ø 127 mm

C Ø 140 mm


V 45 m/sec

D 560 mm




Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Contro coltello



	A cm	B cm
PANDA 140	85	105
PANDA 160	85	125
PANDA 180	85	145
PANDA Revers 140	85	105
PANDA Revers 160	85	125
PANDA Revers 180	85	145

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 kg	 N°	 N°
PANDA 140	1560 - 820 - 910	1433 - 56	540	15 - 60	4	3	327	40	20
PANDA 160	1712 - 820 - 910	1585 - 62	540	15 - 60	4	3	356	44	22
PANDA 180	1972 - 820 - 910	1845 - 72	540	15 - 60	5	4	397	52	26
PANDA Revers 140	1560 - 940 - 910	1433 - 56	540 - 1000	15 - 60	5	3	327	40	20
PANDA Revers 160	1712 - 940 - 910	1585 - 62	540 - 1000	15 - 60	5	3	356	44	22
PANDA Revers 180	1972 - 940 - 910	1845 - 72	540 - 1000	15 - 60	5	4	397	52	26



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Cuscinetti a doppia sfera oscillante
Double rolling ball bearings
Pendelkugellager
Roulements à double sphère oscillante
Rodamientos autolineables de bolas



PANDA REVERS

Standard equipment

- Tractor linkage Cat. I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Counter blade

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrottoir réglable en hauteur
- Contre couteau

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gegenschneide

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.I
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Contracuchilla



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte

Rullo regolabile - Adjustable roller

