


LUPO - LUPO REVERS

 Ø max 3 cm




A	Ø 350 mm
B	Ø 110 mm
C	Ø 140 mm
V	45 m/sec
D	470 mm





Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.1
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Predisposizione reversibile




	A cm	B cm
LUPO 140	89	104
LUPO 160	89	118
LUPO 180	99	131
LUPO Revers 140	89	104
LUPO Revers 160	89	118
LUPO Revers 180	99	131

									
	A - B - C (mm)	mm	G/min	HP	Cat.	N°	kg	N°	N°
LUPO 140	1510 - 820 - 910	1430	540	15 - 40	4	3	240	40	20
LUPO 160	1710 - 820 - 910	1580	540	20 - 40	4	3	270	44	22
LUPO 180	1960 - 820 - 910	1720	540	25 - 60	4	3	300	52	26
LUPO Revers 140	1510 - 820 - 910	1430	540	15 - 40	4	3	240	40	20
LUPO Revers 160	1710 - 820 - 910	1580	540	20 - 40	4	3	270	44	22
LUPO Revers 180	1960 - 820 - 910	1720	540	25 - 60	4	3	300	52	26



Scocca a doppia configurazione di scarico
Body with double unloading shape
Rahmen mit doppel Gestalt zur Entladung
Châssis à double configuration de déchargement
Chasis con doble configuración de descarga



Predisposizione reversibile
Reversible predisposition
Vorbereitung für Heck-und Frontanbau
Prédisposition pour position REVERS
Predisposición para uso reversible



LUPO REVERSE

Standard equipment

- Tractor coupling Cat.1
- Transmission in oil bath with free wheel
- Oscillating rotor bearings
- Electronically balanced rotor
- Roller with scraper adjustable in high
- Reversible predisposition

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat. 1
- Ölbad Getriebe mit Freilauf
- Rotor Lagerungen mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewucht
- Verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Vorbereitung für Heck- und Frontanbau.

Équipement de série

- Attelage au tracteur Cat.1
- Transmission en bain d'huile avec roue libre
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Prédisposition réversible

Equipamiento estándar

- Conexión al tractor Cat.1
- Transmisión en baño de aceite con rueda libre
- Rodamientos oscilantes de bola doble (rotor)
- Rotor balanceado electrónicamente
- Rodillo de apoyo con raspador y ajustable
- Predispuesta reversible

Rullo regolabile - Adjustable roller

