

FURIA - FURIA REVERS

 Ø max 2 cm



VIDEO




A Ø 300 mm

B Ø 101 mm

C Ø 114 mm

V 57 m/sec

D 400 mm




Dotazioni di serie


- Attacco al trattore Cat.0
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cuscinetti rullo a sfera oscillante
- Cuscinetti rotore a doppia sfera
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio autopulente
- Raschia rullo regolabile in altezza




Optional
Coppia ruote
Wheels pair



	A cm	B cm
FURIA 120	79	77
FURIA 140	88	100
FURIA 160	99	113
FURIA Revers 120	79	77
FURIA Revers 140	88	100
FURIA Revers 160	99	113

	 A - B - C (mm)	 mm	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 kg	 N°	 N°
FURIA 120	1340 - 660 - 500	1200	540	12 - 30	2	3	166	40	20
FURIA 140	1540 - 660 - 500	1400	540	12 - 40	2	3	182	48	24
FURIA 160	1740 - 660 - 500	1600	540	12 - 40	2	3	197	56	28
FURIA Revers 120	1340 - 660 - 500	1200	540	12 - 30	2	3	166	40	20
FURIA Revers 140	1540 - 660 - 500	1400	540	12 - 40	2	3	182	48	24
FURIA Revers 160	1740 - 660 - 500	1600	540	12 - 40	2	3	197	56	28



Scocca a doppia configurazione di scarico
Body with double unloading shape
Rahmen mit doppel Gestalt zur Entladung
Châssis à double configuration de déchargement
Chasis con doble configuración de descarga



Predisposizione reversibile
Reversible predisposition
Vorbereitung für Heck- und Frontanbau
Prédisposition pour position REVERS
Predisposición para uso reversible



Standard equipment

- Tractor linkage Cat. 0
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS VERSION)
- Roller bearings with oscillating balls
- Rotor bearings with double sphere
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Self-cleaning roller adjustable in height

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.0
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Roulements rouleau à sphère oscillante
- Roulements rotor à double rouleau
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrottoir réglable en hauteur
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat.0
- Vorbereitung für Heck- und Frontanbau
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Stützwalze mit Pendelrollenlager
- Rotor Lagerungen mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer

Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 0
- Transmisión con rueda libre
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Rodamientos del rodillo de bola oscilante
- Rodamientos rodillos doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable

Rullo regolabile - Adjustable roller

