



• **Conforme Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C-D1.**
 Accordant to EU Regulation 10/2011 for A-B-C-D1 simulants.



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata e massima aspirazione di liquidi inerti o alimentari secondo il Regolamento Europeo n. 10/2011 per simulanti A-B-C-D1. Particolarmente indicato nell'industria enologica e alimentare

For suction and maximum delivery of the food liquids delivery according to EU Regulation 10/2011 for A-B-C-D1 simulants. Particularly used for the wine industry and food industry



STRUTTURA BODY

Materiale Material	PVC flessibile. Flexible PVC.
Inserti Reinforcement	Spirale metallica annegata e inserti tessili sintetici. Steel spiral and synthetic textile reinforcement.
Copertura Cover	PVC trasparente. Transparent PVC.
Superficie Surface	Leggermente corrugata. Slightly corrugated.

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	28	14	42	8	450	80	60
25	35,5	14	42	8	670	90	60
30	40,6	14	42	8	770	105	60
32	42,5	14	42	8	800	110	30
35	48	12	36	8	1100	125	30
38	51	12	36	8	1150	135	30
40	53	12	36	8	1200	140	30
45	58	10	30	8	1400	155	30
50	63	10	30	8	1600	170	30



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORME NORMS:
 REG. UE 10/2011 FOR SIMULANT TYPE A-B-C-D1
 ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F