

CASTLOADERS

CASTLOADERS



DIAGRAMMI DI CARICO

CARICO DI RIBALTAMENTO

- A Posizione di trasporto
- B Braccio orizzontale (senza forca pallet)
- C Braccio orizzontale
- D Braccio orizzontale + estensione
- E Braccio orizzontale + estensione

	ZAVORRA (200 kg)	SENZA ZAVORRA	ZAVORRA (200 kg)	SENZA ZAVORRA
A	1500 Kg	1300 Kg	1350 Kg	1000 Kg
B	2000 Kg	1650 Kg	1750 Kg	1300 Kg
C	900 Kg	800 Kg	600 Kg	550 Kg
D	1000 Kg	900 Kg	700 Kg	650 Kg
E	600 Kg	520 Kg	400 Kg	400 Kg

RUOTE

ALL-TRAC	TRACTOR	GARDEN
31x15.50-15	29x12.50-15 31x15.50-15	29x12.50-15 31x15.50-15

* con zavorre

<input type="checkbox"/> CASTLOADERS 40XD	2000 kg [B]*	38 HP @ 3000 rpm	66 lt/min	3300 mm
---	--------------	------------------	-----------	---------



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e/o notifica. Cast Group si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.

PL-40XD_IT_02/2024 - AG0000000013



CASTLOADERS 40XD

40XD



CAST GROUP S.r.l.
Via A. Meucci, 18, 30035, Mirano(VE), Italia
ph. +39 041 5701827- fax +39 041 5726786
info@cast-group.it | www.cast-group.it



www.cast-group.it



40XD



Fari da lavoro LED:
2 frontali
and 1 posteriore.
Alta potenza per una
migliore visibilità.



Doppia pompa servizi per
migliori prestazioni, velocità
operativa, comfort e
fluidità d'uso.



Joystick 11 funzioni e
15 funzioni (optional)
per un controllo ottimale
di tutti i comandi.



Altezza telescopico fino a
3300 mm, fra i migliori nei
veicoli della stessa categoria.



Massima velocità
di 16 Km/h con eccellente
progressione, senza perdita
di stabilità del veicolo.



Il differenziale elettrico
è standard.

CASTLOADERS 40XD

Dati tecnici

<input type="checkbox"/> Dati motore (Standard)	
Costruttore: Yanmar	✓
Tipo di motore: 3TNV88	Diesel
Cilindri	3
kW	28,3
Cilindrata cc	1642
Raffreddamento: Liquido	✓
Livello di emissioni standard	Stage V
Giri / minuto	3000
<input type="checkbox"/> Impianto elettrico	
Tensione di esercizio: 12 V	✓
Alternatore: 55 A	✓
<input type="checkbox"/> Pesi	
Peso (standard) kg	2100
Capacità di sollevamento kg [B]*	2000
Massima forza di tiro kg	1260
Forza di strappo kg *	1500
<input type="checkbox"/> Dati veicolo	
Joystick (funzioni)	
Cabina (optional)	11
Blocco differenziale elettrico	✓
Protezione Rops/Fops	✓
Braccio telescopico	✓
Parallelogramma	✓
Velocità km/h	✓
Capacità serbatoio carburante: 25 lt	16
Capacità serbatoio olio idraulico: 60 lt	✓
<input type="checkbox"/> Guida	✓
Tipo di guida: "Direct Drive" 4WD/4WS trasmissione idrostatica	✓
Trazione diretta	✓
<input type="checkbox"/> Valori emissioni acustiche	
Livello di potenza sonora misurata: LwA 99 dB(A)	✓
Livello di potenza sonora garantita: LwA 101 dB(A)	✓
<input type="checkbox"/> Ruote	
Tractor	29X12.50-15

* con zavorre



4WS

Quattro ruote sterzanti e una
eccezionale presa su qualsiasi
terreno.



Il comfort è di serie!

Sedile ergonomico con doppio bracciolo e
cinture di sicurezza. Materiali di qualità e
maggiore comfort nella seduta.



La 40XD è nata dall'evoluzione del collaudato modello 45T e rappresenta oggi la miglior soluzione per il professionista esigente.

Le 4 ruote motrici sono sterzanti ed offrono una straordinaria capacità di manovra soprattutto in spazi ridotti.

Gli interni sono confortevoli ed offrono una strumentazione completa con un display elettronico di ultima generazione. Il sedile regolabile e confortevole è completo di bracciolo e cinture di sicurezza. La cabina è insonorizzata e può essere dotata di riscaldamento ed aria condizionata. Il joystick a 11 funzioni è di serie, il 15 funzioni come optional.