



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX V-FLECTO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1W



D

193

Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



AGRIMAX V-FLECTO

RADIAL VF TECHNOLOGY TIRES

I AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'esclusiva tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.

Ø 28"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
										
	VF 480/60 R 28 NRO	145 D	DW 16 L	W 16 L	470	1290	571	3807	625	STD
	VF 520/60 R 28 NRO	149 D	DW 18 L	W 18 L	516	1335	587	3910	650	STD
	VF 540/65 R 28 NRO	154 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1413	622	4160	675	STD
	VF 600/60 R 28 NRO	157 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1440	632	4228	675	STD
	VF 600/65 R 28 NRO	163 D	DW 21 B	DW 20 B	597	1491	655	4453	700	STD
	VF 600/70 R 28	167 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	662	4572	725	STD
Ø 30"	VF 540/65 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1464	650	4351	700	STD
	VF 600/60 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L ; DW 21 B	595	1485	649	4404	700	STD
	VF 600/70 R 30 NRO	168 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	702	4711	750	STD
Ø 34"	VF 600/60 R 34	160 D	DW 20 B	DW 18 L ; DW 21 B	595	1584	691	4710	750	STD
	UPCOMINGSIZE									
	VF 600/65 R 34 NRO	169 D	DW 21 B	DW 20 B	597	1644	731	4952	775	STD
	VF 600/70 R 34 NRO	170 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1704	740	5040	800	STD
	VF 650/60 R 34	168 D	DW 23 B	DW 21 B	660	1676	750	4996	775	STD
	VF 650/65 R 34 NRO	170 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1710	761	5153	825	STD

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale

R-1W



D

193

Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



Ø 34"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Amnesso						
	VF 710/60 R 34 NRO	173 D	DW 25 B	DW 24 B ; DW 27 B	708	1716	752	5097	825	STD
Ø 38"	VF 480/80 R 38	166 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1733	774	5169	825	STD
	VF 540/65 R 38 NRO	162 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1676	760	4981	800	STD
	VF 600/60 R 38 NRO	166 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1685	757	5081	800	STD
	VF 600/60 R 38 NRO	168 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1685	757	5077	800	STD
	VF 650/60 R 38 NRO	166 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1745	774	5231	825	STD
	VF 650/60 R 38 NRO	173 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1745	774	5217	825	STD
	VF 650/65 R 38 NRO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1811	798	5387	875	STD
	VF 710/55 R 38	175 D	DW 25 B	DW 24 B	710	1750	780	5242	825	STD
	VF 710/60 R 38 NRO	171 D	DW 25 B	DW 23 B	708	1820	794	5447	875	STD
	VF 710/70 R 38	181 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	715	1961	843	5773	925	STD
	VF 710/75 R 38	183 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	720	2060	905	6151	950	STD
	VF 800/70 R 38 CFO	187 D	DW 28 B	DW 25 B ; DW 27 B ; DW 30 B	804	2085	890	6155	975	STD
	VF 900/60 R 38 NRO	187 D	DW 30 B	-	881	2045	882	6053	975	STD

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento





Radiale

R-1W



D

193

Technologies



Tecnologia VF



Alta velocità



Tallone rinforzato



Tecnologia NRO

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Risparmio di carburante



Manovrabilità e comfort



Ø 42"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
	VF 520/85 R 42 CFO	180 D	DW 18 L	-	535	1951	876	5841	925	STD
	VF 580/85 R 42 CFO	183 D	DW 20 B	DW 18 B ; MW 20 B	606	2058	923	6166	975	STD
	VF 580/85 R 42 CFO	183 D	DW 20 B	DW 18 B ; MW 20 B	606	2058	923	6166	975	SPL
	VF 650/60 R 42	174 D	DW 23 B	DW 21 B	660	1845	834	5564	875	STD
	VF 650/65 R 42 NRO	174 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1913	852	5773	925	STD
	VF 710/60 R 42 NRO	173 D	DW 25 B	DW 23 B ; MW 25 B	710	1930	860	5786	925	STD
	VF 710/70 R 42	185 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	715	2061	921	6182	975	STD
	VF 710/70 R 42	193 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	720	2058	921	6182	975	STD
	VF 710/75 R 42	184 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	730	2150	937	6412	1000	STD
	VF 900/60 R 42 NRO	189 D	DW 30 B	-	900	2142	937	6390	1025	STD
Ø 44"	VF 750/70 R 44	186 D	DW 25 B	DW 24 B	760	2175	958	6450	1025	STD
Ø 46"	VF 520/85 R 46 CFO	173 D	DW 18 L	-	535	2052	911	6111	975	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento

