



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX*ProCrop*



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



D



165

Technologies



Tecnologia VF



Impronta più ampia



Alta velocità



Cinture in acciaio



Carcassa robusta

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Protezione del campo



Elevata capacità di carico



Stabilità



Trazione



Autopulitura



Durabilità



Manovrabilità e comfort



AGRIMAX^{PRO}CROP

I AGRIMAX PROCROP è appositamente progettato per soddisfare le moderne esigenze agricole nelle applicazioni di colture in filari e nelle attività di irrorazione. L'avanzata tecnologia VF (Very High Flexion) consente ad AGRIMAX PROCROP di trasportare il 40% di carico in più rispetto agli pneumatici standard alla stessa pressione di gonfiaggio. Allo stesso tempo, l'ampia impronta di AGRIMAX PROCROP garantisce una bassa compattazione del terreno e un'eccellente distribuzione del carico che evita danni alle colture. Il design a blocchi del battistrada di AGRIMAX PROCROP è ottimizzato per migliorare la trazione su terreni meno compatti, come i campi sabbiosi o appena arati. Questa caratteristica consente allo pneumatico di funzionare efficacemente in condizioni difficili, garantendo un'ottima aderenza e riducendo il rischio di slittamento. Su asfalto, la buona tenuta di strada è garantita dal battistrada chiuso al centro e dal robusto fianco, che conferisce un'elevata stabilità laterale durante gli spostamenti. AGRIMAX PROCROP assicura ottime prestazioni ad alte velocità, anche a 65 km/h. La robusta struttura in poliestere dello pneumatico offre una maggiore durata, una migliore maneggevolezza e stabilità dimensionale, migliorando quindi il controllo e la stabilità del veicolo mentre le cinture in acciaio offrono un'eccellente resistenza alla perforazione.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 32"	VF 270/95 R 32	148 D	W 9	-	280	1339	618	4056	650	SB
Ø 36"	VF 270/95 R 36	150 D	W 9	-	280	1441	665	4393	700	SB
Ø 38"	VF 270/95 R 38	151 D	W 9	-	280	1491	695	4541	725	SB
Ø 46"	VF 320/90 R 46 CFO NEWSIZE	165 D	DW 11	W 11 ; DW 10	323	1750	817	5345	825	SB
Ø 48"	VF 230/95 R 48 NEWSIZE	148 D	W 8	W 7	233	1660	785	5100	800	SB
	VF 270/95 R 48	155 D	W 9	-	280	1745	815	5330	850	SB
Ø 54"	VF 270/95 R 54	157 D	W 9	-	280	1900	895	5830	925	SB

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento