



IS standard



FORESTLAND



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FORESTLAND



FORESTLAND è il modello agro-forestale più recente e innovativo di BKT. Questo pneumatico convenzionale è stato progettato specificamente per le applicazioni più gravose nei contesti forestali ma può essere impiegato anche in operazioni agricole quali taglio e pacciamatura nonché nelle attività di paesaggismo. Particolarmente resistente anche nelle condizioni operative più difficili grazie alla carcassa in poliestere, FORESTLAND vanta una mescola del battistrada resistente a tagli e lacerazioni ed un fianco robusto che assicurano lunga durata allo pneumatico. Mentre il design della spalla aperta favorisce una trazione eccellente sui terreni soffici, il particolare disegno del battistrada con i suoi tasselli rigidi e rinforzati garantisce una buona aderenza su qualsiasi terreno nonché elevate proprietà di autopulitura. Infine, grazie al tallone rinforzato, FORESTLAND garantisce un alto livello di stabilità anche nelle operazioni più gravose.

Diagonale

LS-2

B

155

Technologies



Servizio pesante



Carcassa robusta



Miscela speciale

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata resistenza alla perforazione



Durabilità



Trazione



Autopulitura



Stabilità

Ø 28"	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso									
	14.9 - 28	W 13	W 12; W 11	378	1365	-	-	650	STD	14	TT	140 A8/ 137 B
Ø 38"	18.4 - 38	W 16 L	W 15 L	467	1750	813	5384	825	STD	14	TT	155 A8/ 152 B

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento