



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 695



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



179

Technologies



Disegno a blocchi



Cinture in acciaio



Mescola speciale



Carcassa robusta

Performance



Autopulitura



Elevata capacità di carico



Stabilità



Elevata resistenza alla perforazione



FL 695

FL 695 è stato appositamente progettato per i rimorchi in attività edilizie e di trasporto agricolo con un esclusivo profilo del battistrada con un blocco centrale. Grazie alla sua robusta carcassa, FL 695 può trasportare carichi pesanti mantenendo la stabilità in tutte le condizioni e il suo battistrada profondo assicura un'ottima autopulizia durante l'uso su strada e fuori strada. La presenza di strati multipli di corde d'acciaio rinforza questo modello contro le forature.

	MISURA	TT/TL	LI/SS		CERCHIO		Versione	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)
					Raccomandato	Ammesso							
			DW	FR									
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	TL	173 D		AG 20.00	-	SB						27
	650/55 R 26.5	TL	178 D		AG 20.00	AG 22.00	SB						27
Ø 30.5"	600/60 R 30.5	TL	179 D	179 D	AG 20.00	-	SB						27
	710/50 R 30.5	TL	177 D	177 D	AG 24.00	AG 20.00	SB						28

SB: Steel Belted



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling