



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX TURF RT 333



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1W



B

149

Technologies



Battistrada extra profondo



Disegno a blocchi

Performance



Durabilità



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Bassa resistenza al rotolamento



AGRIMAX TURF RT 333

RADIAL TRACTOR TIRES

■ **AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +)** è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

Ø 12"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
	220/55 R 12	82 A8/B	W 7	-	221	550	249	1645	260	STD
	240/60 R 12	89 A8/B	W 7	-	242	592	269	1777	-	STD
Ø 16"	200/65 R 16	94 A8/B	W 6	-	202	666	309	2000	320	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	-	200	686	317	2054	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L; W 9	244	742	340	2213	350	STD
	260/70 R 16	109 A8/ 109 B	W 8	W 8 L; W 9	258	770	348	2287	370	STD
	280/70 R 16	112 A8/ 112 B	W 9	W 8; W 10	289	800	359	2371	390	STD
Ø 18"	280/70 R 18	114 A8/ 114 B	W 9	W 8; W 10	289	840	390	2550	410	STD
	320/65 R 18	109 A8/ 109 B	W 10	W 9; W 11	319	873	394	2591	425	STD
Ø 20"	300/70 R 20	110 A8/ 110 B	W 9	W 10	295	952	431	2826	450	STD
	320/70 R 20	113 A8/ 113 B	W 10	W 9; W 11	319	982	441	2916	450	STD
	380/70 R 20	122 A8/ 122 B	W 12	W 11; W 13	380	1082	486	3213	500	STD
Ø 24"	360/70 R 24	122 A8/ 122 B	W 11	W 10; W 12	357	1152	518	3409	550	STD

STD: Standard

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento



Radiale



Technologies



Battistrada extra profondo



Disegno a blocchi

Performance



Durabilità



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Bassa resistenza al rotolamento



Ø 24"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
	380/70 R 24	125 A8/ 125 B	W 12	W 11 ; W 13	380	1190	534	3538	550	STD
	420/70 R 24	130 A8/ 130 B	W 13	W 12 ; W 14 L	418	1248	557	3728	575	STD
Ø 28"	480/70 R 28	140 A8/ 140 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1421	631	4228	650	STD
Ø 30"	480/70 R 30	141 A8/ 141 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1478	660	4396	675	STD
Ø 34"	480/70 R 34	149 A8/ 149 B	W 15 L	W 14 L ; W 16 L	479	1580	723	4785	750	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento