



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX SPARGO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

R-1



D



189

Technologies



Tecnologia VF



Carcassa robusta



Più Tasselli

Performance



Elevata capacità di carico



Durabilità



Stabilità



AGRIMAX SPARGO
RADIAL 'VF' SPRAYER TIRES

AGRIMAX SPARGO è lo pneumatico BKT specifico per applicazioni nelle colture in filari, progettato per aumentare la produttività del campo conservando il suolo nel lungo termine. Dotato di tecnologia VF, lo pneumatico offre una maggiore capacità di carico con gonfiaggio standard. Grazie alla carcassa robusta e il maggior numero di ramponi, AGRIMAX SPARGO garantisce eccellente durabilità abbinata ad una forte stabilità sia sul campo che durante gli spostamenti su strada.

Ø 34"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Amnesso						
	VF 380/85 R 34	160 D	W 13 A	W 12	380	1500	678	4514	725	STD
Ø 38"	VF 380/85 R 38	161 D	W 13 A	W 12	380	1602	730	4830	775	STD
Ø 42"	VF 320/90 R 42	163 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1642	764	4995	775	STD
	VF 480/80 R 42	176 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1835	838	5572	875	STD
Ø 46"	VF 320/90 R 46	165 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1743	810	5316	825	STD
	NEWSIZE									
	VF 380/90 R 46	173 D	DW 13 B	W 13 A ; DW 12	390	1852	846	5611	875	STD
	VF 380/90 R 46	175 D	DW 13 B	W 13 A ; DW 12	390	1852	848	5582	875	STD
	VF 480/80 R 46	177 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1936	892	5907	925	STD
	VF 750/60 R 46	189 D	DW 27 B	-	755	2086	940	6337	975	SB
	NEWSIZE									
Ø 50"	VF 320/90 R 50	169 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1846	865	5650	875	STD
	VF 380/90 R 50	175 D	W 13 B	W 12 B	390	1950	893	5950	925	STD
	VF 380/105 R 50	179 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2050	934	6211	975	STD
	VF 420/95 R 50	177 D	DW 14	DW 13 ; W 13 ; W 14	419	2068	943	6210	975	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted

Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento



Radiale

R-1



D



189



Technologies



Tecnologia VF



Carcassa robusta



Più Tasselli

Performance



Elevata capacità di carico



Durabilità



Stabilità



Ø 50"	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
	VF 480/80 R 50	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	947	6224	975	STD
	VF 480/95 R 50	181 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2182	991	6606	1025	STD
	NEWSIZE									
Ø 54"	VF 320/90 R 54 CFO	168 D	W 11	W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11	323	1948	910	5946	925	STD
	VF 380/90 R 54	176 D	W 13	DW 13 ; DW 12 ; W 12	383	2056	948	6232	975	STD
	NEWSIZE									
	VF 380/105 R 54	180 D	W 13 A	W 12 ; DW 12 ; DW 13 ; DW 13 L	400	2140	984	6503	1050	STD
	NEWSIZE									

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento