

## Rasaerba

Sullo stesso telaio base si possono fissare convogliatori per scarico laterale o per scarico posteriore. Trasmissione mediante due cinghie con tenditore, albero cardanico.

### OPZIONI A COMPLETAMENTO

#### MACCHINA:

- Attacco a tre punti Cat. 1 con staffe oscillanti
- Versione per presa di forza a 1000 giri/min
- Versione per presa di forza a 2000 giri/min
- Versione attacco frontale
- Versione attacco frontale rapido
- Versione trinciaerba tipo "MULCHING"
- Ruota libera sull'albero cardanico
- Punto di ingrassaggio centralizzato
- Rullo antiscampo
- Ruote in gomma
- Ruote pneumatiche Ø 260 mm
- Kit ruote pneumatiche diametro 330 mm (solo 150-180-210)



#### Finishing mowers

Side discharge or rear discharge devices can be bolted on the same main deck. 2 belt transmission with tensioner, standard drive line.



#### Tondeuse de finition

Ejection latéral ou arrière à boulonner sur le même chassis. Transmission par 2 courroies avec tendeur, cardan standard.



#### Rasenmäher

Die Foerderer fuer Heck - oder Seitlichauswurf koennen auf dem selben Grundrahmen befestigt werden. Antrieb durch 2 Keilriemen mit Spanner, Gelenkwelle



#### Cortacésped

En el mismo bastidor de base se pueden fijar transportadores para descarga lateral o para descarga posterior. Transmisión mediante dos correas con tensor, Eje de cardán

### CHOICE OF EQUIPMENTS COMPLETING THE MACHINE:

3 point linkage cat. 1 with floating brackets • 1000 RPM PTO version • 2000 RPM PTO version • Front linkage version • Quick front linkage version • Mulching version • Free wheel on drive line • Central grease extension • Anti-scalp roller • Rubber wheels • Air tyre wheels (260 mm diameter) • Kit of tyres wheels Ø 330 mm (only 150-180-210)

### OPTIONS POUR COMPLETER LA MACHINE:

Attelage 3 points cat. 1 avec bras flottants • Version pour prise de force 1000 tours • Version pour prise de force 2000 tours • Version avec attelage frontale • Version avec attelage frontale rapide • Version "Mulching" • Roue libre sur le cardan • Graissage centralisé • Molette antichoc • Roues pivotants • Rues pneumatiques (diamètre 260 mm) • Kit Roues pneumatiques Ø 330 mm (seulement 150-180-210)

### ZUBEHÖRE ZUR ERGÄNZUNG DER MASCHINE:

3 Punkt Anschluss Kat. 1 mit beweglichen Buegeln • Version fuer Zapfwelle 1000 umd./min • Version fuer Zapfwelle 2000 umd./min • Version fuer Frontanbau • Version fuer Frontkuppeldreieck • Version "Mulching" • Freilauf auf Gelenkwelle • Sammelschmierung • Rasenschonende Tastrolle • Gummi Stuetzraeder • Pneumatische Röder (Ø 260 mm) • Pneumatische Räder Ø 330 mm (nur 150-180-210)

### ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA MÁQUINA:

Conexión de tres puntos Cat. 1 con estribos oscilantes • Versión para toma de fuerza de 1000 rpm • Versión para toma de fuerza de 2000 rpm • Versión de conexión frontal • Versión de conexión frontal rápida • Versión de triturador tipo «MULCHING» • Rueda libre en el eje de cardán • Punto de engrase centralizado • Rodillo antidesbroce • Ruedas de goma • Ruedas neumáticas Ø 260 mm • Kit ruedas neumáticas Ø 330 mm (solo 150-180-210)

| MOD.     | <br>HP - CV - PS |     |  |  |  |                   |         |                                                                                                       |       |         |       | <br>Kg - LBS<br>* |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          |                                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | con scarico laterale<br>side discharge<br>ejection latéral<br>Seitlichauswurf<br>con descarga lateral |         | con scarico posteriore<br>rear discharge<br>ejection arrière<br>Heckauswurf<br>con descarga posterior |       |         |       |                                                                                                        |     |
|          | MED                                                                                                 | MAX |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | N.                                                                                                    | RPM/UPM | RPM/UPM                                                                                               | A: CM | A: INCH | A: CM |                                                                                                        |     |
| MR - 120 | 12-20                                                                                               | 40  | 3                                                                                   | 540                                                                                 | 3250                                                                                | 144                                                                                                   | 57      | 123                                                                                                   | 48    | 120     | 48    | 181                                                                                                    | 400 |
| MR - 135 | 15-23                                                                                               | 40  | 3                                                                                   | 540                                                                                 | 3050                                                                                | 159                                                                                                   | 63      | 138                                                                                                   | 54    | 135     | 53    | 192                                                                                                    | 423 |
| MR - 150 | 18-25                                                                                               | 40  | 3                                                                                   | 540                                                                                 | 2590                                                                                | 174                                                                                                   | 69      | 153                                                                                                   | 60    | 150     | 60    | 218                                                                                                    | 480 |
| MR - 180 | 20-30                                                                                               | 40  | 3                                                                                   | 540                                                                                 | 2235                                                                                | 205                                                                                                   | 81      | 184                                                                                                   | 72    | 180     | 72    | 236                                                                                                    | 520 |
| MR - 210 | 25-35                                                                                               | 40  | 3                                                                                   | 540                                                                                 | 2000                                                                                | 235                                                                                                   | 93      | 214                                                                                                   | 84    | 210     | 83    | 262                                                                                                    | 578 |

A = larghezza - width - largeur - Breite - ancho • B = larghezza di lavoro - working width - largeur de travail - Arbeitsbreite - anchura de trabajo

\* Peso della versione con scarico posteriore, attacco a 3 punti standard e ruote standard. - Weigh of version with rear discharge, standard 3 point linkage and standard wheels. Poids de la version avec éjection arrière, attelage 3 points standard et roues standard. - Gewicht der Version mit Heckauswurf, standard 3-Punkt Anschluss und standard Gummistützräder. - Peso de la versión con descarga trasera, enganche estándar de 3 puntos y ruedas estándar.