


MODELLO  
**1500**



**RACCOGLITRICE PER FLOAT SYSTEM**  
**FLOAT-SYSTEM HARVESTER**







Larghezza di raccolta: 100 cm | Alimentazione trifase 400 Volt 50/60Hz | Telaio in acciaio inossidabile | Peso: 470 kg c.a. | Movimentazione del macchinario tramite 4 ruote girevoli | Sistema di taglio a lama nastro | Nastro trasportatore per vassoi, lunghezza 400 cm | Testata di raccolta in acciaio inossidabile completa di regolazione meccanica dell'altezza di taglio con manovella | Nastro orizzontale per lo scarico del prodotto | Nastri trasportatori certificati per alimenti | Movimentazione nastri trasportatori e lama di taglio tramite motori elettrici | Quadro comandi montato su macchina con comandi indipendenti per accensione e regolazione velocità nastri trasportatori, velocità della lama e funghi di emergenza | Protezione in plexiglass davanti all'unità di taglio | Consumo 2 kW / 5 Ampere



Harvesting width: 100 cm | Three-phase power supply 400 Volt 50/60Hz | Frame in stainless steel | Weight: approx. 470 kg | Movement of the machinery by means of 4 revolving wheels | Band blade cutting system | Conveyor belt for trays, length 400 cm | Harvesting head in stainless steel complete with mechanical adjustment of the cutting height | Horizontal belt for product discharge | Food-safety certified conveyor belt | Handling of conveyor belts and cutting blade by electric motors | Control panel mounted on the machine with independent controls of switching ON/OFF, adjusting conveyor belt speed, blade speed and emergency buttons | Plexiglass protection in front of the cutting unit | Consumption 2 kW / 5 Amps



Anchura de cosecha: 100 cm | Alimentación trifásica 400 Volt 50/60Hz | Bastidor de acero inoxidable | Peso: 470 kg aprox. | Máquina movable mediante 4 ruedas | Sistema de corte con cuchilla de cinta | Cinta transportadora para bandejas, longitud 400 cm | Cabezada de cosecha en acero inoxidable con ajuste mecánico de la altura de corte | Cinta horizontal para descargar el producto | Cintas transportadoras certificadas para alimentos | Manipulación de las cintas transportadoras y la cuchilla de corte mediante motores eléctricos | Panel de control montado en la máquina con controles independientes para encender y regular la velocidad de las cintas transportadoras, velocidad de la cuchilla y botones de emergencia | Protección de plexiglás delante de la unidad de corte | Consumo 2 kW / 5 Amperios



Erntebreite: 100 cm | Dreiphasen-Stromversorgung 400 Volt 50/60Hz | Rahmen aus Edelstahl | Gewicht: etwa 470 kg | Die Maschinenbewegung erfolgt mittels 4 Räder | Schnittsystem mit Bandmesser | Förderband für Tablett, Länge 400 cm | Erntekopf aus Edelstahl mit mechanischer Einstellung der Schnitthöhe | Horizontaler Band zum Entladen des Produkts | Zertifizierte Förderbänder für Lebensmittel | Bewegung der Förderbänder und des Schneidmessers durch Elektromotoren | Kontrolltafel montiertes an der Maschine mit unabhängigen Bedienelementen zum Einschalten und Einstellen der Förderbandgeschwindigkeit, der Messergeschwindigkeit und der Notfallpilze | Plexiglasschutz vor der Schneideinheit | Verbrauch 2 kW / 5 Ampere



Largeur de récolte: 100 cm | Alimentation triphasée 400 Volt 50/60Hz | Châssis en acier inoxydable | Poids: 470 kg c.a. | Mouvement de la machine au moyen de 4 roues rotatives | Système de coupe à lame-ruban | Tapis roulant pour plateaux, longueur 400 cm | Tête de récolte en acier inoxydable avec réglage mécanique de la hauteur de coupe | Tapis horizontale pour le déchargement du produit | Tapis roulants certifiées pour aliments | Mouvement des tapis et de lames de coupe par des moteurs électriques | Panneau de commande monté sur la machine avec commandes indépendantes pour la mise en marche et le réglage des la vitesse des tapis, de la vitesse de la lame et boutons d'urgence | Protection en plexiglas devant l'unité de coupe | Consommation 2 kW / 5 Ampères



Via Risorgimento 11 | 30010 Cona - Italy | Tel. +39 0426 308354  
ortomec@ortomec.it www.ortomec.com