

MODELLO




8300



GRANDE RACCOGLITRICE SEMOVENTE SU RUOTE
BIG SELF-PROPELLED HARVESTER ON WHEELS



MODELLO 8300





Telaio di raccolta saldato in acciaio inox || Telaio in acciaio galvanizzato a caldo || Carreggiata regolabile || Diametro pneumatico: 70 cm || Altezza libera dal suolo di 50 cm || Motore diesel 75 HP || Trasmissione idraulica 4WD, con quattro motoriduttori idraulici || Quattro ruote sterzanti || Testata con sgancio per agevolare la manutenzione nel vano motore || Filtri della macchina esterni || Regolazione del livello di taglio con sensori elettronici || Impianto elettrico con tecnologia CAN-bus || Sistema per smorzare l'oscillazione della testata di raccolta || Optional: muletto posteriore, copertura parasole, carosello casse, ecc. || Joystick multifunzione || Schermo touch con sistema autodiagnostica. **DISPONIBILE VERSIONE SU CINGOLI****



Welded harvest frame in stainless steel || Hot-galvanized frame || Adjustable track || 70 cm tyre diameter 50 cm ground clearance || 75 HP diesel engine || 4 steering wheels || Quick cutting head lifting for a greater accesibility to the engine compartment || Filters installed outside of the frame || Cutting height adjustment via electronic sensors || CAN-bus technology electric installation || Oscillation dumping system of the harvesting head || Optionals: rear fork-lift elevator, sun canopy, crates carousel, etc. || Multi-function joystick || Touch screen display with self-diagnostic system. **AVAILABLE VERSION ON TRACKS****



Chasis de recolección soldado, en acero inoxidable || Chasis de recolección soldado, en acero inoxidable || Chasis galvanizado en caliente || Ancho de vía ajustable || Diámetro neumático: 70 cm || Espacio libre de 50 cm del suelo || Motor diesel 75 HP || Transmisión hidráulica 4WD, con 4 motorreductores hidráulicos || 4 ruedas directrices || Sistema de elevación del cabezal para facilitar el acceso al compartimento motor || Filtros de la máquina externos || Ajuste del nivel de corte con sensores electrónicos || Sistema eléctrico con tecnología CAN-bus || Sistema para amortiguar la oscilación de la cabeza de corte || Sistema per smorzare l'oscillazione della testata di raccolta || Opcionales: carretilla elevadora posterior, cubierta parasol, carrusel cajas, etc. || Joystick multifunción || Pantalla táctil con sistema de autodiagnóstico. **DISPONIBLE VERSIÓN SOBRE ORUGAS****



Sammelgestell aus nichtrostendem Stahl, geschweisst || Feuerverzinktes Gestell || Regulierbare Spurweite || Reifen Durchmesser: 70 cm || Bodenfreiheit 50 cm || 75 HP Dieselmotor || Hydraulische Antriebe 4WD, mit 4 hydraulischen Getriebemotoren || 4 gelenkten Rädern || Schnell Hebensystem des Erntekopf fuer eine einfach Wartung || Aussenfilter der Maschine || Schnitthoeheregelung durch elektronische Sensoren || Elektrische Anlage in CAN-bus || Hydraulische Kontrolle um die Schwingung des Erntekopf zu entfernen || Zubehoeren: hinten Gabelstapler, Sonnedach, Kistenkarussell, usw. || Multifunktions-Joystick || Touchscreen mit selbstdiagnostischem System. **VERSION AUF KETTEN VERFÜGBAR****



Cadre de récolte soudé en acier inoxydable || Cadre galvanisé à chaud || Voie réglable || Diamètre du pneu: 70 cm || Espace libre à terre de 50 cm || Moteur Diesel 75 HP || Transmission hydraulique 4WD, avec 4 réducteurs motorisés hydrauliques || 4 roues directrices || Système de soulèvement de la tête de la machine pour augmente l'accessibilité au moteur || Filtres de la machine externes || Réglage del nivel de corte con sensores electrónicos || Installation électrique en technologie CAN-bus || Système pour amortir l'oscillation de la tête de récolte || Optionnels: chariot élévateur arrière, couverture pare-soleil, carrousel caisses, etc. || Joystick multifonction || Écran tactile de 5 pouces avec système d'autodiagnostic. **DISPONIBLE VERSION SUR CHENILLES****

****ORTOTRACK VERSION**

Via Risorgimento 11 | 30010 Cona - Italy | Tel. +39 0426 308354
ortomec@ortomec.it www.ortomec.com

