

## TT MOBILE



TT MOBILE DIESEL 220



TT MOBILE DIESEL 330  
TT MOBILE DIESEL 440

### DATI TECNICI

La serie **TT MOBILE** nelle versioni DIESEL 220, 330 o 440 comprende serbatoi realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto del Gasolio, **in esenzione totale in accordo col paragrafo 1.1.3.1.C ADR**. I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile (opzionale per mod. 220), tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel.

I serbatoi sono dotati di:

- Pompa Mod. DEVIL40 12V con portata 40 l/min. per gasolio.
- 4 mt di tubo flessibile per gasolio.
- Pistola automatica per gasolio.
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata per gasolio.
- Indicatore di livello per gasolio.
- Filtro in aspirazione per gasolio.

Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
3722001	TT MOBILE DIESEL 220 <small>senza coperchio</small>	220	910 x 600 x 665h	23	Elettrica 12V
3722001	TT MOBILE DIESEL 220 <small>con coperchio</small>	220	910 x 600 x 665h	24	Elettrica 12V
3733001	TT MOBILE DIESEL 330	330	1200 x 800 x 650h	32	Elettrica 12V
3744001	TT MOBILE DIESEL 440	440	1200 x 800 x 785h	57	Elettrica 12V

## ACCESSORI



Codice	Descrizione
C9	Contaltri digitale K24 in alluminio
K3	Contaltri digitale K24 in PVC
F3	Kit filtro 30µ, assorbimento acqua e impurità, portata 70 L/min, completo di testata, cartuccia e bypass
F1	Filtro a rete in acciaio inox per impurità, 60µ
LIDCT220	Coperchio in polietilene integrato nella struttura per TT MOBILE 220

## TT MOBILE PICK-UP



TT MOBILE DIESEL 220 PICK-UP

TT MOBILE DIESEL 330 PICK-UP  
TT MOBILE DIESEL 440 PICK-UP



TT MOBILE COMBI PICK-UP

## DATI TECNICI

La serie speciale **TT MOBILE PICK-UP** nelle versioni DIESEL 220, 330 o 440 e COMBI DIESEL/ADBLUE® è studiata appositamente per essere installata all'interno dei cassoni dei veicoli pick-up; i serbatoi di questa serie hanno una base di dimensione ridotta rispetto alla serie TT MOBILE standard tale da consentire una agevole installazione tra i passaruota. I serbatoi, realizzati in polietilene lineare, sono destinati al trasporto del Gasolio (**in esenzione totale in accordo col paragrafo 1.1.3.1.C ADR**) o trasporto combinato Gasolio e AdBlue®. I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile, tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio al basamento di appoggio. Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel (e AdBlue® per la versione COMBI).

I serbatoi sono dotati di:

- Pompa Mod. BYPASS 3000 12V con portata 40 l/min. per gasolio.
- Pompa sommersa 12V 15 l/min. per comparto AdBlue® (versione COMBI).
- 4 mt di tubo flessibile per gasolio.
- 4 mt di tubo flessibile per AdBlue® (versione COMBI).
- Pistola automatica per gasolio.
- Pistola manuale per AdBlue® (versione COMBI).
- 4 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata per gasolio.
- Tappo di carico polietilene da 2" per AdBlue® (versione COMBI).
- Indicatore di livello per gasolio.
- Filtro in aspirazione per gasolio.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni totali (mm.)	Dimensioni base appoggio (mm.)	Peso (kg)	Pompa
37P22001	TT MOBILE DIESEL 220 PICK-UP	220	1.155 x 805 x 440h	1.050 x 720	44	Elettrica 12V
37P33001	TT MOBILE DIESEL 330 PICK-UP	330	910 x 600 x 665h	1.010 x 770	44	Elettrica 12V
37P44001	TT MOBILE DIESEL 440 PICK-UP	440	1200 x 800 x 650h	1.010 x 770	52	Elettrica 12V
39P40501	TT MOBILE COMBI PICK-UP	400+50 (diesel+AdBlue®)	1200 x 800 x 785h	1.010 x 770	57	Elettriche 12V

## ACCESSORI

Codice	Descrizione
C9	Contalitri digitale K24 in alluminio
K3	Contalitri digitale K24 in PVC
F3	Kit filtro 30µ, assorbimento acqua e impurità, portata 70 L/min, completo di testata, cartuccia e bypass

