

## TT MOBILE COMBI



TT MOBILE COMBI 400+50



TT MOBILE COMBI 900+100

## DATI TECNICI

La serie TT MOBILE COMBI nelle versioni 400+50 e 900+100 comprende una serie di serbatoi realizzati in polietilene lineare destinati al trasporto combinato di Gasolio e AdBlue®, in esenzione totale secondo 1.1.3.1c ADR (mod. 400+50) o omologati ADR RIN/ADN e IMDG (mod. 900+100).

I serbatoi sono completi di coperchio lucchettabile, tasche per il sollevamento a pieno con carrello elevatore, impugnature per il sollevamento a vuoto ed alloggiamenti per il posizionamento delle cinghie di fissaggio (mod. 400+50) o 4 anelli in metallo per il sollevamento e fissaggio, al basamento di appoggio (mod. 900+100). Tutti gli inserti sono realizzati con materiali compatibili con carburante Diesel e AdBlue®.

I serbatoi sono dotati di:

- Pompa Mod. Bypass 12V con portata 40 l/min. per gasolio.
- Pompa sommersa 12V 15 l/min. per comparto AdBlue®.
- 4 mt di tubo flessibile per gasolio.
- 4 mt di tubo flessibile per AdBlue®.
- Pistola automatica per gasolio.
- Pistola manuale per AdBlue®.
- 6 mt di cavo elettrico e pinze per il collegamento alla batteria di alimentazione.
- Tappo di carico in alluminio da 2" con valvola di sicurezza integrata per gasolio.
- Tappo di carico polietilene da 2" per AdBlue®.
- Indicatore di livello per gasolio.
- Filtro in aspirazione per gasolio.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
3940501	TT MOBILE COMBI 400+50	400+50 (diesel+AdBlue®)	1.200 x 800 x 785h	112	Elettrica 12V
ADR91001	TT MOBILE COMBI 900+100	900+100 (diesel+AdBlue®)	1530 x 1.150 x 910h	165	Elettrica 12V

## ACCESSORI



Codice	Descrizione
C9	Contaltri digitale K24 in alluminio
K3	Contaltri digitale K24 in PVC
F3	Kit filtro 30µ, assorbimento acqua e impurità, portata 70 L/min, completo di testata, cartuccia e bypass
F1	Filtro a rete in acciaio inox per impurità, 60µ